

## BAC 55



Características	BAC 55
Dim. Ext. em mm	600 C x 500 L x 580 A
Dim. Int. em mm	415 C x 315 L x 410 A
Volume interior	53 litros
Coef. K	0,38 W/m <sup>2</sup> .K
Peso em vazio	16 Kg
Material isolante	Espuma de poliuretano
Material das paredes	Polietileno rotomoldado

## Equipamento de origem & opções



### Características técnicas

- Caixa e tampa monobloco em polietileno rotomoldado. Isolamento em espuma de poliuretano expandido sem CFC.
- Junta estanque em EPDM
- Porta-etiqueta encastrado
- Articulação caixa/tampa moldadas no próprio material com abertura a 115°
- Fechadura encastrada particularmente robusta
- Os** Bac 55 são empilháveis com rebordos moldados no fundo e na tampa permitindo um bloqueio eficaz.
- 2 zonas de apreensão rebaixadas para uma manipulação facilitada

### Equipamento de origem

- B** Suporte para placa eutética

### Opções

- A** 2 placas eutéticas TOP 55  
**C** Depósito para gelo seco  
**N** Base rolante com duas rodas fixas e duas giratórias Ø 100 mm  
**O** Base rolante com 2 rodas fixas e 2 giratórias com travão Ø 100 mm  
**P** Base rolante com quatro rodas giratórias sendo 2 com travão Ø 100 mm  
**S** Junta de silicone

**LMMC** – Projectos de Engenharia e Equipamentos Industriais, Lda  
**Escritório:** Rua Brito Capelo 1338, 2.º Dto  
 4450 – 071 Matosinhos  
 Tel: 919 279 699 ; Fax – 229363321 ; E-mail – info@lmmc.pt

