

ROLL 300

NEW WAVE OF COLD



Características	ROLL 300
Dim. Ext. em mm	715 x 810 x 1140
Dim. Int. em mm	556 x 635 x 845
Volume interior	298 litros
Coef. K	0,45 W/m ² .K
Peso em vazio	70 Kg
Material isolante	Espuma de poliuretano
Material das paredes	Polietileno rotomoldado

Equipamentos de origem & opções



Características técnicas

- Material monobloco em polietileno rotomoldado
Ranhuradas interiores favorecem a convecção
- Articulação armário/porta de duplo eixo.
Porta com abertura a 270°
- Fecho rápido 1 só ponto tipo «pelicano» em aço tratado.
- Chassi encastrado, em aço tratado, equipado com 2 rodas fixas e 2 rodas giratórias ø 100 mm.
- Junta estanque monobloco em EPDM. Sistema de bloqueio da porta para mantê-la na posição aberta.
- Porta-etiqueta encastrado

Equipamento de origem

B Suporte placa eutética

Opções

- A 2 placas eutéticas TOP 580
 C Gaveta para gelo seco
 D Caixa para gelo seco SIBER SYSTEM® produtos frescos ou congelados
 E Termómetro encastrado
 F 2 rodas com travão ø 100 mm ou 4 rodas ø 125 mm com ou sem travão
 G 4 pés metálicos ø 60 mm

LMMC, Lda
 Tel. 919279699
 Fax. 229363321
 E-mail - info@lmmc.pt

 **olivo**
 COLD LOGISTICS

LEADER IN INSULATED CONTAINERS