

ROLL 650



Características	ROLL 650
Dim. Ext. mm (LxPxA)	740 x 940 x 1840
Dim. Int. em mm	565 x 760 x 1500
Volume interno	644 litros
Coef. K	0,38 W/m ² .K
Peso em vazio	100 Kg
Isolamento	Espuma poliuretano
Parede Interior/exterior	Polietileno rotomoldado

Equipamento de origem & opções



Características técnicas

- Material monobloco em polietileno rotomoldado. Ranhuras interiores favorecem a convecção.
- Articulação armário/porta de duplo eixo. Porta com abertura a 270°.
- Fecho rápido 1 só ponto tipo « pelicano » em aço tratado
- Chassi encastrado, em aço tratado, equipado com 2 rodas fixas e 2 rodas giratórias ø 100 mm.
- Junta estanque monobloco em EPDM. Sistema de bloqueio da porta para mantê-la na posição aberta.
- Porta- etiqueta encastrado.
- Asas robustas moldadas não salientes.
- Sistema de bloqueio da porta a meia altura: permite manter a porta aberta

Equipamento de origem

B Suporte placa eutética

Opções

- A** Placa eutética TOP 900
C Gaveta para gelo seco
D SIBER SYSTEM® bi-températures (frais et surgelés)
F 2 rodas com travão ø 100 mm ou
G 4 pés metálicos ø 60 mm
H 3 prateleiras amovíveis em aço rilsanizado
I 3 prateleiras amovíveis em aço inoxidável

LMMC, Lda
 Tel. 919279699
 Fax. 229363321
 E-mail. lmmc.lida@iol.pt

